

# GRUNDFOS®



## GRUNDFOS DEALER

### Hydro CM

- Sistema de presurización doméstico, compacto y silencioso.
- Fácil programación de acuerdo a la necesidad del usuario, listo para instalar.
- Incluye bomba centrífuga, manguera flexible, tanque hidroneumático, válvula de cierre, válvula de retención, manómetro y unidad de control.
- Dos versiones disponibles: velocidad fija o velocidad variable de presión constante (ahorro de energía gracias al exclusivo variador de frecuencia incorporado).
- Ideal para casas pequeñas o medianas, pequeños edificios de viviendas o comerciales, etc.
- Temperatura máxima del líquido: 35 °C
- Presión de trabajo máxima: 10 Bar.



### Hydro CM – Presurizador Automático de Velocidad Fija

- Protecciones : Marcha en seco, exceso de arranques y paradas, anticiclado, Función de reseteo de alarmas automático.

Modelo	Tensión [V]	Potencia [HP]	Corriente nominal [A]	Regulación de Presión Min - Máx [Bar]	Volumen del tanque [L]	Altura Máx. [mca]	Q Max [l/h]
CMPM 5-3	1 x 220	0,67	3,8	1,5 - 5	24	25	6500
CMPM 10-2	1 x 220	1,75	9,4	1,5 - 5	60	31	15000
CMPM 15-2	1 x 220	2,27	11,8	1,5 - 5	80	33	22000

